


Betriebsanweisung für das Tragen von Chemikalienschutzkleidung

Diese Betriebsanweisung gilt für das Tragen von Chemikalienschutzkleidung (Typ 1-6). Sie bietet Schutz des Rumpfes, der Beine und der Arme vor Chemikalien.

Herstellerinformationen und produktbezogene Betriebsanweisungen beachten!


Auswahlkriterien

Chemikalienschutzkleidung ist gemäß ihrer Schutzwirkung gegenüber Chemikalien und/oder Partikeln in 6 Typen eingeteilt (Kennzeichnung: Piktogramme). Vor Verwendung der Schutzbekleidung ist unbedingt die Herstellerinformation zu beachten.

Nur Chemikalienschutzbekleidung mit -Zeichen und Kennnummer der Zertifizierungsstelle benutzen.

Man unterscheidet Vollschutzanzüge, Kombianszüge, Schutzschürzen und Kittel in Verbindung mit weiteren persönlichen Schutzmaßnahmen (z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Atemschutzgerät) und Einweganzüge.

Nur saubere, passende (richtige Größe) und bequem sitzende Chemikalienschutzkleidung verwenden! Die Auswahl der Chemikalienschutzkleidung ist abhängig vom Gefahrstoff, dessen Form (z.B. flüssig, fest, gasförmig) und Konzentration sowie der Umgebung (z.B. hohe Temperaturen, enge Räume). Gasdichte Vollschutzanzüge (Typ 1) in Verbindung mit Atemschutzgeräten verwenden!



0299

Tragezeit bei leichter Beanspruchung (nicht Typ 1) während einer ganzen Arbeitsschicht (8h). Typ1-Vollschutzanzüge ohne zusätzliche Fremdbelüftung nur kurzzeitig (bis maximal 30 min) tragen, danach 90 min Pause. Typ1-Vollschutzanzüge nur 2-mal pro Arbeitsschicht tragen.

Verhaltensregeln

Chemikalienschutzkleidung nur in schadstofffreien Räumen anlegen.

Beim An- und Ablegen nach Bedarf Unterstützung durch eine zweite Person. Beim Vollschutzanzug des Typs 1A muss das Atemschutzgerät vorher angelegt, angeschlossen und geprüft werden.

Nach dem Anziehen Kontrolle der Schutzkleidung auf äußerliche Beschädigungen.

Beim Ausziehen den Kontakt mit der Außenseite möglichst vermeiden. Bei starker Verschmutzung/Kontamination ist eine Vorreinigung erforderlich.

Chemikalienschutzkleidung sofort wechseln, wenn sie Risse oder Löcher aufweist oder wenn Schwindel, Hitzestau oder andere Notfälle auftreten.

Lagerung, Reinigung und Pflege

Chemikalienschutzkleidung trocken und vor Strahlung geschützt aufbewahren.

Sie muss regelmäßig gemäß der Herstellerinformationen gereinigt, ggf. ausgebessert und auf Gebrauchstauglichkeit geprüft werden.

Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch zu entsorgen.

Entsorgung

Benutzte Chemikalienschutzkleidung muss entsprechend der Herstellerinformation entsorgt werden.

Zur Entsorgung sammeln in: